

Осуществим доставку кабеля КГ по Москве и области.

Автомобили оборудованы креплениями для кабельной продукции. 

[Кабель КГ](#) - ТУ 16.К73-05-93 (Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Силовой гибкий кабель КГ предназначен для присоединения передвижных механизмов к электросети.

Предназначен для эксплуатации на суше, реках и озерах в макроклиматических районах с умеренным климатом.

□ КОНСТРУКЦИЯ:

Токопроводящая жила скрученная из медных или медных луженых проволок;

Обмотка из полиэтилентерeftалатной пленки марки ПЭТ-Э;

Изоляция из резины на основе натурального и бутадиенового каучуков;

Оболочка из резины на основе изопренового и бутадиенового каучуков.

□ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температура на жиле не более - 75 °С

Температура окружающей среды - минус 40 °С / плюс 50 °С

Номинальное постоянное напряжение, (кВ) - 1.0

Радиус изгиба кабеля, не мене (наружных диаметров) - 8

Кабель устойчив к многократным изгибам.

Устойчив к воздействию солнечных лучей.

Строительная длина кабелей с основными жилами не менее 150 м в зависимости от сечения 50-100 мм - не менее 150 м

Срок службы - 4 года.

?

Кабельные барабаны перевозят специальные автомобили по Москве и Московской области

Грузовой автомобиль

Минимальный заказ, ч

Стоимость одного часа работы, (рублей)

Цена 1-го км за МКАД, (рублей)

по Москве

пропуск в 3-е трансп. кольцо

с пропуском в Садовое кольцо

Каблук, ВИС 3.3 м	3	, 0,5 т	2+1
-------------------	---	---------	-----

Газель-фургон, тент 8-10 м		, г/п 1,5 тонны	2+1
----------------------------	--	-----------------	-----

Газель-рефрижератор 8-10 м		, г/п 1,5 тонны	2+1
----------------------------	--	-----------------	-----

Доставим кабель кг по Москве

Обновлено 24.05.2012 14:40

Газель-борт, "пирамида", "катюша"	400	450
-----------------------------------	-----	-----

Газель удлиненная, борт, фургон, тент, 12-18 м, г/п 1,5 т		2+1
-----------------------------------------------------------	--	-----

ЗИЛ-Бычок фургон 18-25 м, г/п 3,5 т		2+1
-------------------------------------	--	-----

ЗИЛ-Бычок борт длина 4-5 м, г/п 3,5 т	550	600
---------------------------------------	-----	-----

Иномарка фургон 26-39 м, г/п 5 т, гидроборт		3+1
---------------------------------------------	--	-----

ЗИЛ борт, 6 м, г/п 5 т	3+1	600	650
------------------------	-----	-----	-----

Иномарка фургон 40-60 м3, г/п 5-10 тонн, гидроборт	650	700
----------------------------------------------------	-----	-----

Поделиться ссылкой: